QUIKRETE®
PERÚ

CONSTRUYE FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO

QUIKRETE® PERÚ

Somos una Joint Venture de empresarios Peruanos con The Quikrete Companies de Estados Unidos, con el objetivo de producir “mezclas secas con cemento listas para usar” así como toda una línea de productos altamente sofisticados para la industria de la construcción.

¿POR QUÉ QUIKRETE?



DOSIFICACIÓN EXACTA

Mezcla seca elaborada con cemento **Tipo I o Tipo V** para un desempeño eficiente.

PROCESO PRODUCTIVO CERTIFICADO

Nuestro proceso productivo se realiza bajo los más altos estándares de calidad contando con la **Certificacion ISO 9001: 2015**



MAYOR ORDEN Y LIMPIEZA

Menor desperdicio y reducción de mermas.
Facilita el transporte.

FÁCIL DE USAR

Sólo agregue la cantidad de agua indicada, mezcle y aplique.

NUESTROS PRODUCTOS

Imágen referencial

CONCRELISTO 100

- Mezcla seca con Cemento + Arena Gruesa + Piedra Huso 89.
- NTP (334.123 y 400.037), RNE y ASTM.
- Presentación en bolsas de 40kg y 20kg.
- Aplicación TIPO I: Para solados, proyectos de construcción que requieran un f'c 100 Kg/cm2.
- Aplicación TIPO V: Para solados, proyectos de construcción que requieran un f'c 100 Kg/cm2 y alta resistencia a los sulfatos.

Imágen referencial

CONCRELISTO 175

- Mezcla seca con Cemento + Arena Gruesa + Piedra Huso 89.
- NTP (334.123 y 400.037), RNE y ASTM.
- Presentación en bolsas de 40kg y 20kg.
- Aplicación TIPO I: Para pisos, veredas, sardineles y proyectos de construcción que requieran un f'c 175 Kg/cm2.
- Aplicación TIPO V: Para pisos, veredas, sardineles, proyectos de construcción que requieran un f'c 175 Kg/cm2 y alta resistencia a los sulfatos.

Imágen referencial

CONCRELISTO 140

- Mezcla seca con Cemento + Arena Gruesa + Piedra Huso 89.
- NTP (334.123 y 400.037), RNE y ASTM.
- Presentación en bolsas de 40kg y 20kg.
- Aplicación TIPO I: Para solados, falsos pisos y proyectos de construcción que requieran un f'c 140 Kg/cm2.
- Aplicación TIPO V: Para solados, falsos pisos, proyectos de construcción que requieran un f'c 140 Kg/cm2 y alta resistencia a los sulfatos.

Imágen referencial

CONCRELISTO 210

- Mezcla seca con Cemento + Arena Gruesa + Piedra Huso 89.
- NTP (334.123 y 400.037), RNE y ASTM.
- Presentación en bolsas de 40kg y 20kg.
- Aplicación TIPO I: Para cimientos, columnas, techos, vigas, losas y proyectos de construcción que requieran un f'c 210 Kg/cm2.
- Aplicación TIPO V: Para cimientos, columnas, techos, vigas, losas, proyectos de construcción que requieran un f'c 210 Kg/cm2 y alta resistencia a los sulfatos.

NUESTROS PRODUCTOS

Imágen referencial

CONCRELISTO 245

- Mezcla seca con Cemento + Arena Gruesa + Piedra Huso 89.
- NTP (334.123 y 400.037), RNE y ASTM.
- Presentación en bolsas de 40kg y 20kg.
- Aplicación TIPO I: Para cimientos, columnas, techos, vigas, losas y proyectos de construcción que requieran un f´c 245 Kg/cm2.
- Aplicación TIPO V: Para cimientos, columnas, techos, vigas, losas, proyectos de construcción que requieran un f´c 245 Kg/cm2 y alta resistencia a los sulfatos.

Imágen referencial

CONCRELISTO 315

- Mezcla seca con Cemento + Arena Gruesa + Piedra Huso 89.
- NTP (334.123 y 400.037), RNE y ASTM.
- Presentación en bolsas de 40kg y 20kg.
- Aplicación TIPO I: Para cimientos, columnas, techos, vigas, losas y proyectos de construcción que requieran un f´c 315 Kg/cm2.
- Aplicación TIPO V: Para cimientos, columnas, techos, vigas, losas, proyectos de construcción que requieran un f´c 315 Kg/cm2 y alta resistencia a los sulfatos.

Imágen referencial

CONCRELISTO 280

- Mezcla seca con Cemento + Arena Gruesa + Piedra Huso 89.
- NTP (334.123 y 400.037), RNE y ASTM.
- Presentación en bolsas de 40kg y 20kg.
- Aplicación TIPO I: Para cimientos, columnas, techos, vigas, losas y proyectos de construcción que requieran un f´c 280 Kg/cm2.
- Aplicación TIPO V: Para cimientos, columnas, techos, vigas, losas, proyectos de construcción que requieran un f´c 280 Kg/cm2 y alta resistencia a los sulfatos.

Imágen referencial

CONCRELISTO 350

- Mezcla seca con Cemento + Arena Gruesa + Piedra Huso 89.
- NTP (334.123 y 400.037), RNE y ASTM.
- Presentación en bolsas de 40kg y 20kg.
- Aplicación TIPO I: Para cimientos, columnas, techos, vigas, losas y proyectos de construcción que requieran un f´c 350 Kg/cm2.
- Aplicación TIPO V: Para cimientos, columnas, techos, vigas, losas, proyectos de construcción que requieran un f´c 350 Kg/cm2 y alta resistencia a los sulfatos.

NUESTROS PRODUCTOS

Imágen referencial

CONCRELISTO 420

- Mezcla seca con Cemento + Arena Gruesa + Piedra Huso 89.
- NTP (334.123 y 400.037), RNE y ASTM.
- Presentación en bolsas de 40kg y 20kg.
- Aplicación TIPO I: Para cimientos, columnas, techos, vigas, losas y proyectos de construcción que requieran un f´c 420 Kg/cm2.
- Aplicación TIPO V: Para cimientos, columnas, techos, vigas, losas, proyectos de construcción que requieran un f´c 420 Kg/cm2 y alta resistencia a los sulfatos.

Imágen referencial

CONCRELISTO LÍQUIDO

- Mezcla seca con Cemento + Arena Gruesa + Piedra Huso 89.
- NTP (399.609 y 334.123), RNE y ASTM.
- Presentación en bolsas de 40kg y 20kg.
- Aplicación TIPO I: Llenado de alveolos de bloques de concreto.
- Aplicación TIPO V: Llenado de alveolos de bloques de concreto y cuando se requiera alta resistencia a los sulfatos.

SYSTEM CERTIFICATION
ISO 9001
SGS

Nuestro proceso productivo se realiza bajo los más altos estándares de calidad contando con la **Certificacion ISO 9001: 2015**

NUESTROS PRODUCTOS

Imágen referencial

TARRAJEOLISTO 1:4

- Mezcla seca con Cemento + Arena Fina seleccionada y tamizada.
- NTP (334.123), RNE y ASTM.
- Presentación en bolsas de 40kg y 20kg.
- Aplicación TIPO I: Para acabados y recubrimientos de muros, columnas, cielo raso y resanes.
- Aplicación TIPO V: Para acabados y recubrimientos de muros, columnas, cielo raso, resanes y cuando se requiera alta resistencia a los sulfatos.

Imágen referencial

TARRAJEOLISTO 1:5

- Mezcla seca con Cemento + Arena Fina seleccionada y tamizada.
- NTP (334.123), RNE y ASTM.
- Presentación en bolsas de 40kg y 20kg.
- Aplicación TIPO I: Para acabados y recubrimientos de muros, columnas, cielo raso y resanes.
- Aplicación TIPO V: Para acabados y recubrimientos de muros, columnas, cielo raso, resanes y cuando se requiera alta resistencia a los sulfatos.

SYSTEM CERTIFICATION
ISO 9001
SGS

Nuestro proceso productivo se realiza bajo los más altos estándares de calidad contando con la **Certificacion ISO 9001: 2015**

NUESTROS PRODUCTOS

Imágen referencial

SUPERMORTERO 1:4

- Mezcla seca con Cemento + Arena Gruesa seleccionada y tamizada.
- NTP (334.123 y 399.610), RNE y ASTM.
- Presentación en bolsas de 40kg y 20kg.
- Aplicación TIPO I: Para asentados de bloques de concreto, piedra, ladrillos y resanes.
- Aplicación TIPO V: Para asentados de bloques de concreto y ladrillos sillicos calcáreos, resanes y cuando se requiera alta resistencia a los sulfatos.

Imágen referencial

SUPERMORTERO 1:5

- Mezcla seca con Cemento + Arena Gruesa seleccionada y tamizada.
- NTP (334.123 y 399.610), RNE y ASTM.
- Presentación en bolsas de 40kg y 20kg.
- Aplicación TIPO I: Para asentados de todo tipo de ladrillos, piedras y resanes.
- Aplicación TIPO V: Para asentado de todo tipo de ladrillos y piedras, resanes y cuando se requiera alta resistencia a los sulfatos.

SYSTEM CERTIFICATION
ISO 9001
SGS

Nuestro proceso productivo se realiza bajo los más altos estándares de calidad contando con la **Certificacion ISO 9001: 2015**

VENTA Y DISTRIBUCIÓN

QUIKRETE® PERÚ

LA VIGA

Distribuidor exclusivo LA VIGA S.A.
Av. Tomas Marsano 2813 - 3er. piso
Santiago de Surco - Lima

(511) 448-7848 Anx.116
(51) 981-008-599 / 994-189-739

Lun - Vie: 8:20 am. - 6:00 pm.
Sab: 8:00 am. - 12:30 pm.

Información técnica

(51) 291-1884
atencionalcliente@quikreteperu.com

Planta Quikrete

Av. Pedro Huilca Mz. F, Lt. 8
Villa El Salvador - Lima

Ingresa a:
www.quikreteperu.com
www.concrelisto.com